

DITA (Video-Gegensprechanlage)



Aufputz

- ✓ Bis zu 24 Klingeltasten
- ✓ Digitale Namensschilder
- ✓ Handsfree Transponder-Leseinheit
- ✓ Mit oder ohne Code-Tastatur
- ✓ Weitwinkel-Kamera



Induktive Höranlage

Fernverwaltung in Echtzeit via Internet www.intratone.info/de

Zentrale	1 Tür (03-0102-DE)
Max. Anzahl der verwalteten Wohnungen	24
Max. Anzahl der verwalteten Wohnanlagen mit Code-Tastatur	20
System	
Anzahl Relais	1(+3)
Anschluss	
4G-IP-Modul	•
Festnetz	Nein
Kenndaten 4G-IP-Modul	
Externes 4G-IP-Modul	•
Verbindung mit zusätzlicher Kamera (extern)	•
Max. Anzahl von Gegensprechanlagen pro 4G-IP-Modul	1 Video
Inklusive Service-Pakete	Nach Angebot
Ausstattung für Zutrittskontrolle	
Code-Tastatur	Optional
Handsfree Transponder-Leseinheit	•
Induktive Höranlage	Bei Code-Tastatur enthalten
Montage	
Aufputz	•
Ausführungen	
Anthrazit	•

Funktionen

- ✓ Dauer der Verbindung: 40 Sek.
- ✓ Display: 2 Zeilen mit 16 Zeichen
- ✓ Display mit Hintergrundbeleuchtung
- ✓ Anti-Störfunktion⁽¹⁾
- ✓ Funktionsnachrichten (Anruf erfolgt...): Sprachsynthese
- ✓ Lautstärkeeinstellung ohne Demontage (hängt von der Zentraleinheit ab)
- ✓ Automatische Rufumleitung, wenn der Anruf nicht entgegengenommen wird
- ✓ Zeitraum für Namensanzeige steuerbar
- ✓ Optional: Tastatur mit Blindenschrift

⁽¹⁾ Vorrichtung zur Vermeidung von Störungen eines Bewohners durch wiederholte Anrufe

Technische Eigenschaften

Stromversorgung	Verkabelung	Abmessungen	Umgebung
Zentrale 24 VDC - mind. 2,5 A oder 12 VDC - mind. 5 A	Zentrale 1 Tür 03-0102-DE 4G-IP-Modul - Zentrale 4 Drähte (2 verdrehte Paare) Ø 0,8 - Max: 200 m Zentrale - Gegensprechanlage 4 Drähte (2 verdrehte Paare) Ø 0,8 - Max: 200 m 4G-IP-Modul - Gegensprechanlage 4 Drähte (2 verdrehte Paare) Ø 0,8 - Max: 200 m	Zwischen 4 und 8 Namensschilder B 118 mm Zwischen 12 und 24 Namensschilder B 225 mm 3 Bauelemente (Kamera / Namensschilder / Transponder-Leseinheit) H 300 mm 4 Bauelemente (Kamera / Namensschilder / Code-Tastatur / Transponder-Leseinheit) H 400 mm T 27 mm	Betriebstemperatur der Gegensprechanlage: -20° C bis +60° C Lagerungstemperatur der Gegensprechanlage: -20° C bis +70° C IP-Schutzklasse der Gegensprechanlage: IP54

Produktsortiment der Video-Gegensprechanlagen mit digitalen Namensschildern

Artikelnummer	Gegensprechanlage mit Drucktasten und Transponder-Leseinheit
27-0001-EU	4 DT - Anthrazit
27-0002-EU	8 DT - Anthrazit
27-0003-EU	12 DT - Anthrazit
27-0004-EU	16 DT - Anthrazit
27-0005-EU	20 DT - Anthrazit
27-0006-EU	24 DT - Anthrazit
	Gegensprechanlage mit Drucktasten, Code-Tastatur und Transpondern
27-0007-EU	4 DT - Anthrazit
27-0008-EU	8 DT - Anthrazit
27-0009-EU	12 DT - Anthrazit
27-0010-EU	16 DT - Anthrazit
27-0011-EU	20 DT - Anthrazit

Artikelnummer	Komplettpaket: Eine Gegensprechanlage mit Drucktasten und Handsfree Transponder-Leseinheit + eine Zentraleinheit
28-0001-EU	4 DT - Anthrazit
28-0002-EU	8 DT - Anthrazit
28-0003-EU	12 DT - Anthrazit
28-0004-EU	16 DT - Anthrazit
28-0005-EU	20 DT - Anthrazit
28-0006-EU	24 DT - Anthrazit
	Komplettpaket: Eine Gegensprechanlage mit Drucktasten, Code-Tastatur, Handsfree Transponder-Leseinheit + eine Zentraleinheit
28-0007-EU	4 DT - Anthrazit
28-0008-EU	8 DT - Anthrazit
28-0009-EU	12 DT - Anthrazit
28-0010-EU	16 DT - Anthrazit
28-0011-EU	20 DT - Anthrazit

Vergessen Sie nicht, Ihren Full-Service hinzuzufügen!

Full-Service-Paket

Monatl. Full-Service

Prepaid-Service-Paket

Tarif für 15 Jahre All-Inclusive-Paket

XL-Paket

Gegensprechanlage + 10 Jahre Garantie + Info-Display

Verdrahtungsplan

