

DITAcree (Modulare Video-Gegensprechanlage)



Unterputz

- ✓ Bis zu 220 Klingeltasten
- ✓ Digitale Namensschilder (einzeln bestellbar)
- ✓ Handsfree Transponder-Leseinheit
- ✓ Mit oder ohne Code-Tastatur
- ✓ Hauptmodul mit Weitwinkel-Kamera und Lautsprecher
- ✓ Drei Standard-Farbausführungen sowie jede beliebige RAL-Farbe auf Anfrage
- ✓ Frei wählbare Zusammenstellung, Anordnung und Positionierung der einzelnen Module



Induktive Höranlage

Fernverwaltung in Echtzeit via Internet www.intratone.info/de

Zentrale	1 Tür (03-0102-DE)
Max. Anzahl der verwalteten Wohnungen	220
System	
Anzahl Relais	1(+3)
Anschluss	
4G-IP-Modul	•
Festnetz	Nein
Kenndaten 4G-IP-Modul	
Externes 4G-IP-Modul	•
Verbindung mit zusätzlicher Kamera (extern)	•
Max. Anzahl von Gegensprechanlagen pro 4G-IP-Modul	1 Video
Inklusive Service-Pakete	Nach Angebot
Ausstattung für Zutrittskontrolle	
Code-Tastatur	Optional
Handsfree Transponder-Leseinheit	•
Induktive Höranlage	Bei Code-Tastatur enthalten
Montage	
Unterputz	•
Ausführungen	
Anthrazit / Andere RAL-Farben auf Anfrage	•

Funktionen

- ✓ Dauer der Verbindung: 40 Sek.
- ✓ Display: 2 Zeilen mit 16 Zeichen
- ✓ Display mit Hintergrundbeleuchtung
- ✓ Anti-Störfunktion⁽¹⁾
- ✓ Funktionsnachrichten (Anruf erfolgt...): Sprachsynthese
- ✓ Lautstärkeeinstellung ohne Demontage (hängt von der Zentraleinheit ab)

- ✓ Automatische Rufumleitung, wenn der Anruf nicht entgegengenommen wird
- ✓ Zeitraum für Namensanzeige steuerbar
- ✓ Optional: Tastatur mit Blindenschrift

⁽¹⁾ Vorrichtung zur Vermeidung von Störungen eines Bewohners durch wiederholte Anrufe

Technische Eigenschaften

Stromversorgung	Verkabelung	Abmessungen	Umgebung
Zentrale 24 VDC - mind. 2,5 A oder 12 VDC - mind. 5 A	Zentrale 1 Tür 03-0102-DE 4G-IP-Modul - Zentrale 4 Drähte (2 verdrehte Paare) Ø 0,8 - Max: 200 m Zentrale - Gegensprechanlage 4 Drähte (2 verdrehte Paare) Ø 0,8 - Max: 200 m 4G-IP-Modul - Gegensprechanlage 4 Drähte (2 verdrehte Paare) Ø 0,8 - Max: 200 m	Klingelschild H 33 mm B 115 mm T 3 mm Kamerafeld (+Code-Tastatur / Transponder-Leseinheit) H 110 mm B 115 mm T 3 mm	Betriebstemperatur der Gegensprechanlage: -20° C bis +60° C Lagerungstemperatur der Gegensprechanlage: -20° C bis +70° C IP-Schutzklasse der Gegensprechanlage: IP54

Produktsortiment der modularen Video-Gegensprechanlage DITAcree

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung
32-0001-EU	DITAcree <i>Handsfree</i> Transponder-Leseinheit	Anthrazit
32-0002	DITAcree Code-Tastatur	Anthrazit
32-0003	DITAcree Hauptmodul - Kamera und Lautsprecher	Anthrazit
32-0004	DITAcree digitales Namensschild	Anthrazit
32-9901-EU	DITAcree <i>Handsfree</i> Transponder-Leseinheit	RAL Farbe nach Wunsch
32-9902	DITAcree Code-Tastatur	RAL Farbe nach Wunsch
32-9903	DITAcree Hauptmodul - Kamera und Lautsprecher	RAL Farbe nach Wunsch
32-9904	DITAcree digitales Namensschild	RAL Farbe nach Wunsch
32-1001	Flachkabel - 1 m - 10 Stecker	
32-1002	Verstärker-verbundlich ab 28 Namensschildern (1 Stück), ab 51 Namensschildern (2 Stück), ab 101 Namensschildern (3 Stück)	

Vergessen Sie nicht,
Ihren Full-Service
hinzuzufügen!

Full-Service-Paket

Monatl. Full-Service

Prepaid-Service-Paket

XL-Servicepaket

**Tarif für 15 Jahre
All-Inclusive-Paket**

**Gegensprechanlage
+ 10 Jahre Garantie
+ Info-Display**

Verdrahtungsplan

