

Transponder-Programmiergerät



12-0122-DE: Transponder-Programmiergerät

- ✓ Hinzufügen eines Handsenders zur Fernsteuerung
- ✓ Batteriebetrieben

Technische Eigenschaften

Stromversorgung	Umgebung
Im Lieferumfang enthalten: Eine CR2032 Batterie	Betriebstemperatur: -0 °C bis +50 °C
Abmessungen (B x H x T) 70 x 83 x 15 mm	Lagerungstemperatur: -20 °C bis +70 °C
	IP-Schutzklasse: IP22

Kapazitäten	
Max. Anzahl der Codes	1.022
Eigenschaften	
Programmierung durch Auflegen des Handsenders	•
Ohne Demontage des Handsenders	•

USB-Programmiergerät



- ✓ Programmiert alle Transponder und Handsender von Inratone
- ✓ Für TAG oder funkkompatibel mit Windows und Mac OS

12-0115-DE: USB-Programmiergerät für Transponder, Handsender und Zentraleinheiten mit Lese-/Schreibeinrichtung



Fernverwaltung in
Echtzeit via Internet
www.inratone.info/de

Technische Eigenschaften

Stromversorgung	Abmessungen (B x H x T)	Umgebung
Über den USB-Anschluss	89 x 130 x 24 mm	Betriebstemperatur: -0 °C bis +50 °C
		Lagerungstemperatur: -20 °C bis +70 °C
		IP-Schutzklasse: IP22