

Vendone (Video-Gegensprechanlage)

intratone
einfach.intelligent.



Unterputz

- ✓ Scroll-System: bis zu 1.000 Wohneinheiten
- ✓ Vandalismussicher
- ✓ Handsfree Transponder-Leseinheit
- ✓ Unsichtbare Knopfkamera



Induktive Höranlage

Fernverwaltung in Echtzeit via Internet www.intratone.info/de

Zentrale	1 Eingang (03-0102-DE)	2 Eingänge (03-0101-DE)
Max. Anzahl der verwalteten Wohnungen	200	1.000
System		
Anzahl Relais	1 (+3)	2 (+2)
Anschluss		
4G-IP-Modul	•	•
Kenndaten 4G-IP-Modul		
Externes 4G-IP-Modul	•	•
Verbindung mit zusätzlicher Kamera (extern) 4G-IP-Modul	•	•
Anzahl der Gegensprechanlagen pro 4G-IP-Modul	1 Video	1 Video u. 2 Audio
Inklusive Full-Service	Nach Angebot	Nach Angebot
Ausstattung für Zutrittskontrolle		
Code-Schloss	•	•
Handsfree Transponder-Leseinheit	•	•
Induktive Höranlage	•	•
Montage		
Unterputz	•	•
Ausführungen		
Edelstahl	•	•
Messing	•	•

Funktionen

- ✓ Dauer der Verbindung: 40 Sek.
- ✓ Veränderbarer Begrüßungstext (64 Zeichen mit Scrollliste oder fix)
- ✓ Beschleunigte alphabetische Suchfunktion
- ✓ Blindentastatur
- ✓ Beleuchtete Tasten
- ✓ Vereinfachter Anruf für sehbehinderte und ältere Menschen
- ✓ Anzeige des Anrufers (Wohnungen) mit zeitgesteuertem Zugang
- ✓ LCD Bildschirm, 7 x 5,3 cm
- ✓ Funktionsnachrichten: (Anruf erfolgt ...) Sprachsynthese + Anzeige
- ✓ Automatische Rufumleitung, wenn der Anruf nicht entgegengenommen wird
- ✓ Anti-Störfunktion⁽¹⁾
- ✓ Lautstärkeeinstellung ohne Demontage (abhängig von der Zentraleinheit)

⁽¹⁾ Vorrichtung zur Vermeidung von Störungen eines Bewohners durch wiederholte Anrufe

Technische Eigenschaften

Stromversorgung	Verkabelung		Abmessungen Gegensprechanlage	Umgebung
Zentraleinheit 12 VDC 5A – 24 VDC 2,5A	Zentrale 2 Türen 03-0101-DE 4G-IP-Modul – Zentrale 6 Drähte (3 verdrehte Paare) Ø 0,8 – Max.: 100 m Zentrale – Gegensprechanlage 6 Drähte (3 verdrehte Paare) Ø 0,8 – Max.: 100 m 4G-IP-Modul – Gegensprechanlage 2 Drähte (1 verdrehtes Paar) Ø 0,8 – Max.: 100 m	Zentrale 1 Tür 03-0102-DE 4G-IP-Modul – Zentrale / Gegensprechanlage 4 Drähte (2 verdrehte Paare) Ø 0,8 – Max.: 100 m Zentraleinheit – Gegensprechanlage 4 Drähte (2 verdrehte Paare) Ø 0,8 – Max.: 100 m	B x H x T 150 x 343 x 2,5 mm	Betriebstemperatur der Gegensprechanlage: -20° C bis +60° C Lagerungstemperatur der Gegensprechanlage: -20° C bis +70° C IP-Schutzklasse der Gegensprechanlage: IP54 und IK08 Außenmontage

Produktsortiment der Vendone

Artikelnummer	Nur Gegensprechanlage
02-0301-DE	Edelstahl Ausführung
02-0302-DE	Messing Ausführung
Komplettpaket 200 Namen: 1 Gegensprechanlage + 1 Zentraleinheit 2 Türen und/oder 200 Namen (03-0102-DE)	
02-0307-DE	Edelstahl Ausführung
02-0308-DE	Messing Ausführung
Komplettpaket 1000 Namen: 1 Gegensprechanlage + 1 Zentraleinheit 2 Türen und/oder 1000 Namen (03-0101-DE)	
02-0305-DE	Edelstahl Ausführung
02-0306-DE	Messing Ausführung

Vergessen Sie nicht, Ihren **Full-Service** hinzuzufügen!

Full-Service Paket

Monatl. Full-Service

Prepaid-Service-Paket

Tarif für 15 Jahre
All-Inclusive-Paket

XL-Servicepaket

Gegensprechanlage
+ 10 Jahre Garantie
+ Info-Display

Verdrahtungsplan

